



Шасі для алюмінієвого козлового крана



зі спеціальним поліуретановим покриттям

Арт. №24001

- Для переміщення та встановлення козлового крана без вантажу усередині приміщень.
- 4 сталеві напрямні ролики
- з вбудованим гальмом для колісного механізму
- Вага нетто 70 кг

Увага:

- При використанні шасі у комбінації з нашим алюмінієвим козловим краном збільшується

- Мінімальна точка осі каретки на 400 мм
- максимальна точка осі каретки на 200 мм.

Діапазон регулювання опор становить 200 мм.



із наделастичними масивними гумовими шинами

Арт. №24002

- Для переміщення та встановлення алюмінієвого козлового крана без вантажу всередині приміщень та на відкритому повітрі.
- 4 сталеві напрямні ролики
- Великовантажна балка з рифленим профілем
- з вбудованим гальмом для колісного механізму
- Вага нетто 80 кг

Увага:

- При використанні шасі у комбінації з нашим алюмінієвим козловим краном збільшується

- Мінімальна точка осі каретки на 440 мм
- максимальна точка осі каретки на 240 мм.

Діапазон регулювання опор становить 200 мм.



Опис

- Для переміщення змонтованого алюмінієвого козлового крана без вантажу.
- Регульовані ніжки з вилками служать для вертикальної фіксації бічних стійок під час монтажу та демонтажу.
- Алюмінієвий козловий кран без вантажу можна легко переміщати до місця про-

- ведення робіт.
- Завдяки шасі немає необхідності постійно збирати та розбирати кран для перестановки.
- При навантаженні пружні ролики підискаються. Бічні опори спочивають, таким чином, безпосередньо на ніжках.

- Висота опори регулюється індивідуально.
- 1 комплект шасі = 4 «вилки»