



Поліспаст

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1 000 кг, малих та середніх

Вантажопідйомність 1000 кг
 Вантажний ланцюг висота підйому 3 м
 Загальна довжина
 ланцюга для ручної лебідки 4,50 м
 Габаритна висота 340 мм
 Передатне відношення 1:40
 Вага 15 кг

Арт. №25103-25998

Для підняття вантажу на один метр,
потрібен шлях ланцюга 40 м.

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1000 кг, високих

Вантажопідйомність 1000 кг
 Вантажний ланцюг висота підйому 4 м
 Загальна довжина
 ланцюга для ручної лебідки 6,50 м
 Габаритна висота 340 мм
 Передатне відношення 1:40
 Вага 17 кг

Арт. №25104-25998

Для підняття вантажу на один метр,
потрібен шлях ланцюга 40 м.

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1 500 кг, малих та середніх

Вантажопідйомність 1500 кг
 Вантажний ланцюг висота підйому 3 м
 Загальна довжина
 ланцюга для ручної лебідки 4,50 м
 Габаритна висота 430 мм
 Передатне відношення 1:51
 Вага 21 кг

Арт. №25153-25998

Для підняття вантажу на один метр,
потрібен шлях ланцюга 51 м.

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1500 кг, високих

Вантажопідйомність 1500 кг
 Вантажний ланцюг висота підйому 4 м
 Загальна довжина
 ланцюга для ручної лебідки 6,50 м
 Габаритна висота 430 мм
 Передатне відношення 1:51
 Вага 23 кг

Арт. №25154-25998

Для підняття вантажу на один метр,
потрібен шлях ланцюга 51 м.

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 2000 кг.

Вантажопідйомність 2000 кг
 Вантажний ланцюг висота підйому 4 м
 Загальна довжина
 ланцюга для ручної лебідки 6,50 м
 Габаритна висота 490 мм
 Передатне відношення 1:79
 Вага 24 кг

Арт. №25204-25998

Для підняття вантажу на один метр,
необхідний шлях ланцюга 79 м-коду.

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 3000 кг.

Вантажопідйомність 3000 кг
 Вантажний ланцюг висота підйому 4 м
 Загальна довжина
 ланцюга для ручної лебідки 6,50 м
 Габаритна висота 560 мм
 Передатне відношення 1:101
 Вага 34 кг

Арт. №25304-25998

Для підняття вантажу на один метр,
потрібен шлях ланцюга 101 м.



Опис

- Компактна та легка конструкція завдяки високоякісним матеріалам.
- Мінімальна вага забезпечує легкість навішування та перевшування.
- Двоступінчаста циліндрична передача.
- Надійне вантажостійке гальмо з гальмівними дисками, що не містять азбест.
- Високоміцний, оцинкований круглозвений ланцюг згідно норм DIN 5684.
- Вантажопідйомний гак на шарикопідшипниках.
- Закритий корпус захищає привід та гальмо від забруднення.
- Усі механічні деталі виконані із високоякісної сталі.
- Вантажопідйомний гак із вбудованим запобіжником.
- Увмк. чохол для ланцюга поліспасту. Вантажний ланцюг зберігається та/або укладається в чохол. Це дозволяє уникнути подрапин і ушкоджень на ланцюгу.
- Більш того, користувач може уникнути контакту з промасленим ланцюгом.