



Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/2

(1) с микроподъемом

(2) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/2			Скорость подъема, м/мин		Размеры, мм																
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	8		L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
			L1	L1																		
ВМТ305	H3	6.5	1000	1146	709	225	415	317	118	148	33	90... 130	500	295	49.5 112(2)	265... 325	94... 54	40	225	955	50	120

Тип	Полиспаст 4/2			Скорость подъема, м/min		Размеры, mm																	
	Высота подъема, м		Грузоподъемность, kg	8	8/2	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
				L1																			
ВМТ410	НЗ	6	2000	1307	1392	707	280	536	380	153	200	42	130... 150	527	186	250 314.5 ⁽²⁾	370... 435	125... 105	45	250 270 ⁽¹⁾	1100	36	175

Тип	Полиспаст 4/2			Скорость подъема, m/min		Размеры, mm																	
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	8	5/1.25	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			L1																				
ВМТ516	НЗ	5	3200	1380	1412	787	280	536	380	153	200	42	130... 150	527	186	250 314.5 ⁽²⁾	370... 435	125... 105	50	250 270 ⁽¹⁾	1180	34	175

Тип	Полиспаст 4/2		Скорость подъема, m/min		Размеры, mm																		
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	8	8/2	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			L1																				
ВМТ625	H3	3.5	5000	1431	1501	736	310	595	466	165	232	33	130... 150	752 830 ⁽²⁾	229	294 365.5 ⁽²⁾	370... 435	145... 125	56	270 290 ⁽¹⁾	1350	37	210