



### Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1

(1) с микроподъемом

(2) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 2/1		Скорость подъема, м/мин	Размеры, мм																				
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг		8	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
			L1																					
ВМТ305	H1	6	1000	941	556	45	42	225	415	317	118	148	33	90... 130	500	295	49.5 112 <sup>(2)</sup>	265... 325	94... 54	40	225	1060	50	120
	H2	10		1046	609	98	42																	
	H3	13		1146	709	98	92																	

Тип	Полиспаст 2/1		Скорость подъема, м/мин		Размеры, мм																					
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	8	8/2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
			L1																							
ВМТ410	H1	5.5	2000	1097	1182	602	40	40	280	536	80	380	153	200	42	130... 150	527	186	250 314.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	125... 105	45	250 270 <sup>(1)</sup>	1250	36	175
	H2	9		1207	1292	657	95	40																		
	H3	12		1307	1392	707	95	90																		

Тип	Полиспаст 2/1		Скорость подъема, м/мин		Размеры, мм																					
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	8	5/1.25	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			L1																							
ВМТ516	H1	5.5	3200	1150	1182	672	50	45	280	536	80	380	153	200	42	130... 150	527	186	250 314.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	125... 105	50	250 270 <sup>(1)</sup>	1330	34	175
	H2	9		1270	1302	732	110	45																		
	H3	12		1380	1412	787	115	95																		

Тип	Полиспаст 2/1		Скорость подъема, м/мин		Размеры, мм																					
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	8	8/2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
			L1																							
ВМТ625	H1	4.5	5000	1221	1291	632	40	38	310	595	90	466	165	232	33	130... 150	752	229	294 365.5 <sup>(2)</sup>	370... 435	145... 125	56	270 290 <sup>(1)</sup>	1520	37	210
	H2	8		1326	1396	684	92	38																		
	H3	11		1431	1501	736	95	88																		