



Комплектує обладнання

Стрічка циркулююча



циркулююча стрічка для
для алюмінієвого козлового крана з
одиначною балкою

Арт. №19515000

циркулююча стрічка для
алюмінієвого козлового крана з подвійною
балкою

Арт. №195015000

Опис

- Довжина циркулюючої стрічки залежить від висоти крана та довжини несучих балок.
- з вбудованою притисною планкою з обох кінців стрічки
 - Дані компоненти служать для обтяження циркулюючої стрічки.
- З вбудованим затискачем
 - з обох торцевих кінців алюмінієвої несучої балки (одиначної)
 - на штуцери для насадки, а також на горизонтальному регуляторі (подвійний балки)
- Циркулююча льона отримує при цьому необхідний натяг, тобто зона під кареткою з гальмом залишається вільною.
- Користувач знаходиться в безпечній зоні, з якої він може пересувати каретку алюмінієвою (подвійною) несучою балкою. Ця конструкція максимально полегшить праці користувача.

Лебідка ручна для алюмінієвих козлових кранів

Арт. №259150



Опис

- для регулювання висоти (без підвішеного вантажу)
- 1 набір = 2 шт. (одна ручна лебідка на бічну стійку)
- Увімк. дротяний трос із захистом від перекручування, діаметр троса 7 мм
- Алюмінієвий козловий кран можна вусталивати на низькому рівні.
- Необхідна робоча висота потім регулюється за допомогою ручних лебідок.
- Ручні лебідки необхідно крутити одночасно з обох боків.

Технічні дані

Довжина ходу за один оборот 90 мм
Вага 20 кг