



Канатный электротельфер Т39 Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/1

(1) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/1				Размеры, мм																			
	Высота подъема, м		Грузоподъемность, кг		Скорость подъема m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D
					4	6	4/1	6/1																
	L1																							
T393...	H3	6	2000		914	954	412	280	54	50	536	70	200	297	34	130... 150	730 795 ⁽¹⁾	465	125... 105	270... 335	45	29	970	175
T394...	H3	6	4000		1026	1090	467	280	58	43	536	80	200	357	34	130... 150	860 925 ⁽¹⁾	545	125... 105	270... 335	50	29	1160	175
T395...	H3	6	6300		1086	1153	492	310	68	44	595	80	232	355	33	130... 150	860 925 ⁽¹⁾	545	145... 125	300... 365	56	29	1310	210

Тип	Полиспаст 4/1		Скорость подъема, м/min			
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	8	12	8/2	12/2
			Вес, kg			
T393...	H3	6	2000	278	301	
T394...	H3	6	4000	460	507	
T395...	H3	6	6300	585	595	650