



Канатный электротельфер ВТ78 Уменьшенная строительная высота, полиспаг 4/1

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D	
			4	4/1															
			L1																
BT783...	H3	6	2000	1146	-	709	280	85	12	70	253	518	45	130... 150	530	45	525	520	175
	H4	9		1346	-	809		185	39										
	H5	12		1546	-	909		285	85										

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																
	Высота подъема, m		Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D
				4	4/1														
				L1															
BT784...	H3	6	4000	1307	1392	707	280	43	50	80	253	458	40.5	130... 150	560	50	625	680	175
	H4	9		1507	1592	807		143	0										
	H5	12		1707	1792	907		243	-53										

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D	
			4	2.5/0.63															
			L1																
BT785...	H3	6	6300	1380	1412	787	310	52	56	80	285	475	40.5	130... 150	600	56	635	740	210
	H4	9		1600	1632	842		162	0										
	H5	12		1820	1852	952		272	-57										

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																
	Высота подъема, m		Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D
				4	4/1														
				L1															
BT786...	H3	6	10000	1431	1501	736	354	35	68	90	305	445	57.5	130... 150	850	71	750	945	250
	H4	9		1641	1711	841		140	15										
	H5	12		1851	1921	946		240	-60										