



Канатный электротельфер ВТ39 Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/1

(1) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/1			Размеры, mm																		
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			4	4/1																		
			L1																			
BT393...	H3	6	2000	1146	-	709	280	54	50	536	200	297	34	130... 150	536 596 ⁽¹⁾	306	125... 105	370... 435	45	29	970	175
BT394...	H3	6	4000	1380	1412	787	280	58	43	536	200	357	34	130... 150	662 720 ⁽¹⁾	317	125... 105	370... 435	50	29	1160	175

Тип	Полиспаст 4/1			Размеры, мм																		
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			4	2.5/0.63																		
			L1																			
BT395...	H3	6	6300	1307	1392	707	310	68	44	595	232	355	33	130... 150	662 720(1)	317	145... 125	370... 435	56	29	1310	210