



### Канатный электротельфер ВМТ Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/1

(1) с микроподъемом

Тип	Полиспаст 4/1		Скорость подъема, м/мин	Размеры, мм																				
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг		4	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
			L1																					
ВМТ305	H3	6.5	2000	1146	709	102	-8	280	536	317	153	200	34	130... 150	535	230	239.5	370... 435	125... 105	45	225	1040	22.5	175

Тип	Полиспаст 4/1			Скорость подъема, m/min		Размеры, mm																			
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg		4	4/1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D
ВМТ410	НЗ	6	4000	1307	1392	707	83	9	280	536	380	153	200	34	130... 150	575	254	250	370... 435	125... 105	50	250 270 <sup>(1)</sup>	1180	8	175

Тип	Полиспаст 4/1		Скорость подъема, м/мин		Размеры, мм																				
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	4	2.5/0.63	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
ВМТ516	Н3	6	6300	1380	1412	787	92	13	310	595	380	165	232	33	130... 150	575	254	250	370... 435	145... 125	56	250 270 <sup>(1)</sup>	1270	7.5	210